

## AQUASEAL® LEVELGEL

### Описание

AQUASEAL® LEVELGEL представляет собой быстро сохнущую желеобразную шпаклевочную массу на основе водо-растворимой акрило-полиуретановой дисперсии. AQUASEAL® LEVELGEL практически лишен запаха и не горит. Продукт разработан для шпаклевания между слоями водных лаков серии Aqua-Seal. Рекомендации по комбинации содержатся листах технической информации соответствующих лаков. Желеобразная консистенция материала позволяет добиваться целостной поверхности, закрываются даже микротрещины на деревянных полах. При помощи этого материала достигается великолепное заполнение неровностей и прекрасный внешний вид. AQUASEAL® LEVELGEL быстро сохнет и может быстро покрываться лаками.

### Сертификаты / Разрешения



Giscode: W2+  
AbZ-Nr.: AbZ утвержденных  
ATFA: выполнили  
MFMA: выполнили  
ATFA: выполнили

### Применение

Материал наносится шпателем, перекрестно, двумя слоями как промежуточный слой, как правило после промежуточной шлифовки второго слоя лака. После достаточного высыхания наносится лак без промежуточной шлифовки. При проведении работ обязательно учитывать класс нагрузки пола!

### Высыхание

При 23°C/50% относительной влажности воздуха примерно через 30-60 минут можно покрывать лаком. При плохой вентиляции, низкой температуре, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрасти. Перед нанесением лака поверхность должна быть равномерно сухой.

### Расход

В зависимости от типа поверхности и способа нанесения:

1 промежуточный слой:  
около 15-20 мл/м<sup>2</sup> или 60 м<sup>2</sup>/л

### Хранение и транспортировка

Сохраняется в течение минимум 15 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

### Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами

торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, ВЕВ, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

### Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

\* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.

