

## BRILLIANCE EVERCLEAR

### Описание

BRILLIANCE EVERCLEAR - это средство против скольжения на водной основе для лакированного паркета и других деревянных поверхностей за лакированной пробкой (с закрытыми ячейками), ПВХ и линолеумом. BRILLIANCE EVERCLEAR GLOSSY отвечает требованиям сертификации спортивных полов согласно DIN V 18032-2 и DIN EN 14904. В нашем ассортименте также есть матовый BRILLIANCE EVERCLEAR.

Предпосылкой для использования BRILLIANCE EVERCLEAR является не нарушенная, закрытая лаковая пленка. Если на пленке есть повреждения, то существует опасность проникновения воды, вследствие чего древесина будет приобретать сероватый оттенок.

### Сертификаты / Разрешения



|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Giscode:                       | GE10           |
| подходит для спортивных полов: | DIN V 18032-2: |
| подходит для спортивных полов: | DIN EN 14904:  |
| Minergie-ECO:                  | выполнили      |
| ATFA:                          | выполнили      |
| NWFA:                          | выполнили      |
| MFMA:                          | выполнили      |

### Особые примечания

Покрытый лаком пол можно, как правило, обрабатывать BRILLIANCE EVERCLEAR не ранее чем через 8-10 дней. Чем меньше будет нагрузка на лакированный пол в первые дни, тем долговечнее лаковое покрытие. Перед первой, более интенсивной нагрузкой пола, за поверхность следует провести уход в соответствии с пунктом «Первичный и полный уход». Лаковая поверхность любых полов, в зависимости от нагрузок, подвержена естественному износу. Поэтому регулярный уход надо предписывать в обязательном порядке. Если в процессе эксплуатации поверхность получила повреждения, необходимо провести шлифовку всей поверхности и заново покрыть ее лаком. Своевременное проведение ухода – неотъемлемое мероприятие сохранения паркетного пола. Во избежание образования пятен не создавать застаивающихся луж или не оставлять надолго лежать на поверхности пола пропитанные материалом тряпки или пады. У импрегнированных полов, из-за проникновения воды, древесина со временем может приобретать сероватый оттенок.

В таких случаях рекомендуем использовать BRILLIANCE AQUASATINPOLISH, BRILLIANCE PFLEGEÖL или BRILLIANCE FITPOLISH. При переходе на другую систему ухода всегда необходимо провести основную очистку.

### Применение

Перед употреблением хорошо взболтать. BRILLIANCE EVERCLEAR может применяться двумя методами.

### Первичный и полный уход

BRILLIANCE EVERCLEAR наносится равномерно, в чистом виде на заново покрытый лаком пол, а также после каждой проведенной основной очистки. Правильный расход составляет около 30 – 40 мл/м<sup>2</sup> (нанесение в чистом виде).

Для нанесения можно использовать тряпки, не оставляющие ворса, аппликаторы из меха или безворсовый аппликатор-швабру BergerTool Wischwiesel.

### Поддерживающий уход

Для поддерживающего ухода в воду для влажной уборки добавляется средство BRILLIANCE EVERCLEAR (0,2-0,3 литра на 8-10 литров воды), после чего пол протирается хорошо выжатой тряпкой или шваброй.

### Основная очистка

BRILLIANCE EVERCLEAR создает тонкую пленку. Поэтому, в зависимости от периодичности и интенсивности проводимого ухода, необходимо проводить полное удаление пленки вручную или с помощью машины, используя BRILLIANCE CLEANER L94-WACHSENTFERNER. Основную очистку следует проводить тогда, когда пол стал иметь неопрятный вид или на поверхности имеются сильные, прочные загрязнения, которые уже не удаляются при обычной поддерживающей очистке.

### Важное примечание

Как при поддерживающей, так и при основной очистке не заливать пол водой, чтобы избежать его повреждений из-за набухания древесины.

### Сушка:

Быстро сохнет, полностью загружается сразу после высыхания.

### Хранение/ транспортировка

Сохраняется в течение минимум 24 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

### Паркет с заводским лаковым покрытием

При применении в качестве полного (первичного) ухода на паркете с заводским лаковым покрытием или на ламинате необходимо в каждом конкретном случае проверять адгезию. Перед этим может существовать необходимость защиты кантов с помощью BRILLIANCE FILLANDFINISH. Обратите внимание на рекомендации производителя паркетной доски с заводским лаковым покрытием.

### Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо

## BRILLIANCE EVERCLEAR

надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

### Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

\* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.



документ 1/P/022 С. 1 из 1

**ЦИКЛЕВОЧНАЯ  
КОМПАНИЯ**

**WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85**