



# ЦВЕТНОЕ МАСЛО DEKORWACHS

Прозрачное и интенсивно окрашивающее!



## Описание продукта:

Цветное масло Dekorwachs – прозрачное или интенсивно окрашивающее покрытие для древесины, сочетающее в одном продукте преимущества натуральных масел и восков. Придаёт поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, делает ее устойчивой к истиранию и приятной на ощупь. Структура древесины остается видимой. По сравнению с традиционными системами лако-красочных покрытий, использование в составе растительных компонентов делает окраску более равномерной. Легко наносится. Не требует грунтовки и промежуточной шлифовки – экономит время и деньги! Оставляет поры древесины открытыми. Не трескается, не шелушится, не отслаивается. Устойчиво к пятнам от воды, вина, пива, колы, кофе, чая, соков, молока в соответствии с DIN 68861-1C. Высохшее покрытие безопасно для людей, животных и растений. Устойчиво к слюне и поту (DIN 53160). Подходит для детских игрушек (EN 71.3).

## Область применения:

Для защиты и декоративной отделки древесины внутри помещений: стены, плинтуса, балки, двери. Подходит также для клееной древесины, ДСП и МДФ. Идеально в качестве цветной грунтовки для деревянных полов и перекрашивания потемневших поверхностей. Особенно рекомендовано для детских игрушек и мебели.

## Состав:

На основе натуральных растительных масел (подсолнечное, соевое, осотовое) и восков, парафин, железооксидные и органические пигменты, диоксид титана (белый пигмент), сиккативы (осушители) и водоотталкивающие присадки. Деароматизированный не содержащий бензола уайт-спирит. Ограничение ЕС для продукта (кат. A/i): 400 г/л (2010). Данный продукт содержит макс. 400 г/л летучих соединений (VOC). Детализированная информация по составу предоставляется по запросу.



# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

**osmo**  
®



+7 (495) 545-25-85

## Физические свойства:

Удельный вес: 0,90-1,3 г/см<sup>3</sup>.

Вязкость:> 70 с DIN EN ISO 2431/3 мм, тягучее

Запах: слабый/умеренный, после высыхания без запаха.

Температура воспламенения: > 61 °C

согласно DIN EN ISO 2719.

Значение pH: не требуется.

## Срок хранения:

5 лет и более в оригинальной закрытой упаковке.

При загустении из-за низкой температуры перед использованием выдержать 24 часа при комнатной температуре.

## Подготовка:

Поверхность древесины должна быть чистой, сухой (макс. влажность 18 %) и не мёрзлой.

Продукт готов к применению. Не разбавлять!

Тщательно размешивать! Старые открыто-пористые краски хорошо очистить от загрязнений. Старые лакокрасочные покрытия удалить.

Трещины, швы и отверстия выровнять шпаклёвкой (Osmo Holzpaste). Тщательно отшлифовать поверхность. Сначала крупнозернистой наждачной бумагой. Последнее шлифование выполнить P120-150 - для пола, P220-240 - для мебели.

Во время шлифовки всегда надевайте респиратор. Перед нанесением масла удалите с поверхности пыль веником и пылесосом. Если возможно, перед установкой нанесите первый слой на древесину со всех сторон.

## Применение:

Цветное прозрачное покрытие (1 слой):

при помощи Osmo-кисти, насадки для цветных масел (держатель пада ручной) или валика из микрофибры нанесите очень тонким слоем вдоль волокон на чистую и сухую древесину и равномерно распределите по поверхности. Для получения эффекта лёгкого морения нанесите тонкий слой безворсовой тканью и через 20 минут тщательно сотрите. Оставьте высыхать при хорошей вентиляции. Цветное интенсивное покрытие (2 слоя):

при помощи Osmo-кисти или валика из микрофибры нанесите очень тонким слоем вдоль волокон древесины. Оставьте высыхать при хорошей вентиляции. Затем аналогичным способом так же тонко нанесите второй слой.

Примечание: на большие по площади поверхности можно наносить шпателем, затем равномерно втереть масло белым падом.

Важно: для покраски механически нагружаемых поверхностей (например, полов) мы рекомендуем применять цветное масло Osmo Dekorwachs макс. в 1 слой, затем наносить тонкий финишный слой бесцветного масла Osmo Hartwachs-Öl (для

белых полов в качестве финишного покрытия использовать масло Osmo Hartwachs-Öl Farbig 3040 Белое). Мы не советуем тонировать полы в интенсивные цвета (2 слоя) – из-за риска образования избыточного слоя на поверхности.

## Очистка рабочего инструмента:

средством Osmo Pinselreiniger (без запаха).

## Время высыхания:

Примерно 24 часа при обычных условиях (23 °C и относительной влажности воздуха 50%).

Более низкие температуры и/или более высокая влажность заметно увеличивают время высыхания.

## Расход:

≈ 24 м<sup>2</sup>/1 л в 1 слой. Расход в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Приведённое значение относится к гладкой и строганой/ шлифованной поверхности. Другие виды поверхности могут привести к отклонению от заявленного расхода.

**Примечания:** масла усиливают естественный цвет древесины (эффект «влажной поверхности»). Слишком толстый слой и недостаточная вентиляция могут замедлить время высыхания и стать причиной появления типичного для масла запаха. Для покрытия твёрдых тёмных пород древесины с высоким содержанием минеральных и маслянистых веществ (например, венге, махагон, мербау и т.п.) рекомендовано масло Osmo Klarwachs.

Совет: для покраски внутренних мебельных поверхностей и полок внутри шкафов нанесите макс. 1x тонкий слой тканью. Выбирайте оттенки, близкие к исходному цвету древесины или немного темнее (всегда делайте пробный выкрас).

## Рекомендации по безопасности:

Держать в не доступном для детей месте.

Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду.

Если необходима рекомендация врача, иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Внимание! При распылении могут образовываться опасные для дыхания взвеси частиц с жидкой дисперсной фазой. Не вдыхать аэрозоль или туман.

**ВНИМАНИЕ!** Ветоши, салфетки, пропитанные жидким продуктом, сразу после использования необходимо тщательно промыть или хранить в герметично закрытой металлической таре (из-за опасности самовоспламенения). Высохшее покрытие соответствует требованиям стандарта DIN 4102, класс B2 (обычная воспламеняемость). Паспорт безопасности предоставляется по запросу.



# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ



## Утилизация:

Утилизировать остатки продукта и упаковку в соответствии с местным регламентом.  
Для вторичной переработки использовать только полностью очищенную от продукта тару.

## Цвета:

- 3101 Бесцветное, шелковисто-матовое
- 3102 Бук дымчатый, прозрачное
- 3103 Дуб светлый, прозрачное
- 3111 Белое, прозрачное
- 3118 Серый гранит, прозрачное
- 3119 Шелковисто-серое, прозрачное
- 3123 Клен, прозрачное
- 3136 Береза, прозрачное
- 3137 Вишня, прозрачное
- 3138 Махагон, прозрачное
- 3143 Коньяк, прозрачное
- 3161 Венге, прозрачное
- 3164 Дуб, прозрачное
- 3166 Орех, прозрачное
- 3168 Дуб антик, прозрачное
- 3104 Красный
- 3105 Желтый
- 3125 Синий
- 3131 Зеленый
- 3132 Серо-бежевый
- 3169 Черный
- 3172 Шелк
- 3181 Песок
- 3186 Белый, матовый
- 3188 Снег

## Объем банки:

0,125 л; 0,375 л; 0,75 л; 2,5 л; 25 л

Обращаем Ваше внимание, что приведённая выше техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта. Эти данные не носят обязательный характер и представляют собой общее описание нашей продукции, а также информируют о её назначении и порядке применения. Вследствие различий применяемых материалов (сырья), строительных объектов, методов нанесения, многообразия рабочих условий и других особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п., на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определённых объектных условий.

С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными.

При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 02/2021



ЦИКЛЕВОЧНАЯ  
КОМПАНИЯ  
[WWW.1PARKET.RU](http://WWW.1PARKET.RU) +7 (495) 545-25-85